

SPORTident Cards – Översikt SI-brickor



V1.4 September 2015

| | <i>SIAC (ActiveCard)</i> | <i>SI-Card11</i> | <i>SI-Card10</i> | <i>SI-Card9</i> | <i>SI-Card8</i> |
|---|--|---|--|--|--|
| Nummerserie | 8.000.000 ... 8.999.999 | 9.000.000 ... 9.999.999 | 7.000.000 ... 7.999.999 | 1.000.000 .. 1.999.999 | 2.000.000 ... 2.999.999 |
| Applikationer | Orientering, Äventyrssporter | Orientering, Äventyrssporter | Orientering, Äventyrssporter | Orientering, Äventyrssporter | Skolidrott, Orientering |
| Stämplingstid | 60 ms | 60 ms | 60 ms | 115 ms | 115 ms |
| Töm tid | < 0,5 s | < 0,5 s | < 0,5 s | < 2 s | < 2 s |
| Frekvens RFID | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| Frekvens RFID | 2,4 Ghz (Korthållsradio) | — | — | — | — |
| Feedback signal | Optisk (LED) and acustical | Optisk (LED) | — | — | — |
| Antal stämplingar | 128 | 128 | 128 | 50 | 30 |
| Eget minne för | Töm, check, start, mål | Töm, check, start, mål | Töm, check, start, mål | Töm/check, start, mål | Töm/check, start, mål |
| Dataformat | 24h, veckodag | 24h, veckodag, räknare för upp till 4 veckor | 24h, veckodag, räknare för upp till 4 veckor | 24h, veckodag, räknare för upp till 4 veckor | 24h, veckodag, räknare för upp till 4 veckor |
| Firmware Card | V 4.00 och högre | — | — | — | — |
| SI kompatibilitet + Firmware SI-stationer | BSx7/8: V 6.00 och högre BS11: V 3.12 och högre | BSx7/8: V 5.74 och högre | BSx7/8: V 5.74 och högre | BSx7/8: V 5.65 och högre | BSx7/8: V 5.65 och högre |
| Temperaturområde | -20°C ... +50°C | -20°C ... +50°C | -20°C ... +50°C | -20°C ... +50°C | -20°C ... +50°C |
| Skyddsklass | IP 67 (DIN EN 60529) * | IP 67 (DIN EN 60529) * | IP 67 (DIN EN 60529) * | IP 67 (DIN EN 60529) * | IP 67 (DIN EN 60529) * |
| Livslängd batteri | Upp till 4 år | 30.000 cykler | — | — | — |
| Garanti | 2 år, med undantag för batteri | 5 år, med undantag för batteri | 5 år | 5 år | 5 år |
| Vikt | 11 g | 10 g | 8 g | 8 g | 8 g |
| Dimensioner | 68 mm x 21 mm x 12 mm | 71 mm x 19 mm x 8 mm | 71 mm x 19 mm x 8 mm | 71 mm x 19 mm x 8 mm | 71 mm x 19 mm x 8 mm |
| Färger | 4 basfärger för kropp, vit topp med logo | Transparent kropp, metalliserad topp med logo | Transparent kropp, topp i olika färger | 9 basfärger för kropp eller topp | Kropp rött eller blått, svart topp |
| Kundservice/Kundtjänst | — | Online bokningsservice | Online bokningsservice | Online bokningsservice, Skräddarsydda påtryck är möjliga | — |

* IP 67 (DIN EN 60529) - skyddar mot inträngande damm / - skyddar mot inträngning av vatten under en kortvarig nedsänkning